



1D ve 2D



İşlemci



CMOS



IP52



1,5 m
düşme



EasySet
(Kolay
kurulum)



GS1
Ready



Garanti 5
Yıl



**HR23 Dorada
Kablolu**
EI Tipi Okuyucular

Özellikler

Olağanüstü Performans.

Dorada tarayıcının bu yeni versiyonu, giriş seviyesi fiyatıyla olağanüstü bir tarama performansı sunuyor. Geliştirilmiş kod çözme teknolojisi, onu performans ve değer açısından en iyi tarayıcı haline getiriyor.

Rahat ve Dengeli Tasarım.

HR23 Dorada, elinize rahatça oturacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmış modern ve cazip bir tarayıcıdır. Tarayıcı, kullanıcı yorgunluğunu azaltmak için hafif olmasına rağmen sağlam bir his verir ve güzel görünür, bu da onu çok yönlü mükemmel bir kullanıcı deneyimi haline getirir.

Easyset

Dorada serisi, Newland Easyset yazılımı kullanılarak kolayca yapılandırılabilir. Newland cihazları için özel olarak geliştirilmiş olan bu araç, kullanıcıların ayarları değiştirmesine, cihazları

kopyalamasına, ürün yazılımını güncellemesine ve taranan verileri analiz etmesine olanak tanır.

Dayanıklı

Dorada tarayıcının sağlamlığını hafife almayın. IP52 derecesi ve 1,5 metreden düşme özelliğiyle kablolu barkod tarayıcı gerektiren birçok uygulama için uygundur.

Eller serbest seçenekleri.

HR23 Dorada, eller serbest tarama için çeşitli standlar sunar. Birincil seçenek, dik konumdan düz düzene geçiş yapabilen ayarlanabilir Akıllı Standdır. Bu ayarlanabilir stand, hem masaüstü hem de duvara monte seçenekler için uygundur. Alternatif olarak, istediğiniz tarama mesafesine ve açısına kolayca uyum sağlayan zarif bir kavis sunan esnek bir kaz boynu tasarımı da mevcuttur.

Güvenilir bir Garanti.

5 yıllık garantiye sahip HR23 Dorada, günlük tarama için daha fazla güven sunar.

Önerilen endüstriler



Perakende



Ağırlama



Sağlık
hizmetleri



Lojistik



Posta



HR23 Dorada Kablolu Teknik özellikler

Veri Yakalama

1D	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar(RSS)
2D	PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR
Görüntü Sensörü	640x480 CMOS
Hedefleme	Kırmızı LED
Aydınlatma	Beyaz LED
Çözünürlük	≥3 mil
Okuma Derinliği EAN13 (13mil)	50mm-280mm
Okuma Derinliği Code 39 (5mil)	50mm-120mm
Okuma Derinliği PDF417 (6.7mil)	40mm-120mm
Okuma Derinliği Data Matrix (10mil)	30mm-125mm
Görüş Alanı	Yatay:45°; Dikey 34°
Tarama Yatış Açısı	360°
Tarama Açısı Aralığı	±60°
Verev Tarama Açısı	±60°
Minimum Baskı Kontrastı	%20

Fiziksel

5VDC Çalışma akımı	190mA (tipik), 201 mA (maks.)
5VDC Bekleme akımı	35mA
Boyutlar (mm)	95x68x161mm
Giriş Gerilimi	5V DC±%5
Arayüzler	USB (Tip A), USB -KBW, USB -CDC, HID-POS, RS232'yi destekler
Bildirimler	Bip, LED, Titreşim
Ağırlık	137g

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F)
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)
Nem	%5~%95 (yoğuşmasız)
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±8 KV (temas deşarjı); ±15 KV (hava deşarjı)
Düşme	1,5 m yükseklikten betona düşme
IP Sınıfı	IP52

Aksesuarlar

Standart	USB kablosu
İsteğe bağlı	Akıllı stand

Sertifikalar

Donanım	CE, FCC, RoHS 2.0, IEC62471
---------	-----------------------------